


RENOLIT ALKORPLAN L Classic

Losliggend systeem met ballast



Productomschrijving

RENOLIT ALKORPLAN L Classic
Kunststof dakbaan op basis van PVC-P, gewapend met glasvlies.

Toepassing

De **RENOLIT ALKORPLAN L** dakbaan wordt losliggend geplaatst en beschermd door grind of tegels op tegeldragers.

Certificaten

Productcertificatie EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01
Product- en systeemcertificatie UEAtc.
België : ATG 1474
Nederland : CTG 461

Certificaat beschikbaar op onze website:
www.renolit.alkorplan.com.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN					
	Proefmethode	Productiewaarden RENOLIT ALKORPLAN L			Eenheid
		1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	
Treksterkte in langs- en dwarsrichting	EN 12311-2 (B)	≥9	≥10		N/mm ²
Rek bij breuk in langs- en dwarsrichting	EN 12311-2 (B)	≥180	≥200		%
Dimensionele stabiliteit in langs- en dwarsrichting	EN 1107-2	≤0,1			%
Koudevouwproef	EN 495-5	≤-25			°C
Scheursterkte	EN 12310-2	≥120	≥140	≥160	N
Pelsterkte lasverbinding	EN 12316-2	≥ Breuk buiten lasverbinding of 200			N/50 mm
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	EN 1931	20 000			-
Perforatieweerstand	EN 12730	≥20			kg
Brandgevaarlijk gedrag van daken	EN 13501-5	B _{ROOF} (t1)*			-
Brandgedrag	EN 13501-1	E			-

LEVERINGSPROGRAMMA					
	Kleur	Dikte	Breedte	Rollengte	Gewicht/rol
RENOLIT ALKORPLAN L 35177	Lichtgrijs (71004)	1,5 mm	2,15 m	15 lm	ca. 62 kg
	Lichtgrijs (71004)	1,8 mm	2,15 m	15 lm	ca. 74 kg
	Lichtgrijs (71004)	2,0 mm	2,15 m	15 lm	ca. 83 kg

Opslag

De opslag moet gebeuren in een droge, vorstvrije ruimte, beschermd van de zon, parallel liggend en in de originele verpakking. De maximum stapelhoogte in de originele verpakking is 4 palletten met een bescherming tussen de verpakking, of 5 kisten hoog.

De **RENOLIT ALKORPLAN** dakbanen worden geleverd in rollen op kokers. Elke levering kan tot 10% korte rollen bevatten (min. rollengte 8 m).

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium nv - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.